MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Dadas las características del terreno, se realiza una cimentación mediante zanjas corridas de hormigón armado.

La estructura mixta se resuelve mediante pilares de acero y vigas planas de hormigón armado. Sobre los que se apoyan forjados unidireccionales formados por viguetas pretensadas de hormigón armado y bovedillas cerámicas.

FACHADA

Se proyectan unas fachadas multicapa, mejorando la estanqueidad y calidad interiores. Realizada sobre un pie de ladrillo perforado enfoscado interiormente con mortero de cemento hidrófugo, cámara con aislamiento térmico según CTE y trasdosado interior con tabique formado por ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido de yeso o alicatado según zona.

El acabado de la fachada de mampostería de piedra vista (Resueros de Salamanca).

CUBIERTA

La cubierta inclinada a dos aguas acabada en teja cerámica curva con tres hileras en cornisa, colocada sobre panel sándwich formado por tablero aglomerado hidrófugo aislante y acabado interior de friso de madera apoyado en estructura de madera laminada vista.

DIVISIONES INTERIORES

La separación entre viviendas se realizará con doble tabicón de ladrillo recibido con mortero de cemento, guarnecido y enlucido de yeso o alicatado según zona, separadas por el correspondiente aislamiento térmico.

Divisiones de separación entre distintas estancias estarán realizadas con tabicón de ladrillo recibido con mortero de cemento. Guarnecido y enlucido de yeso, o alicatado según zona.

Falso techo de placa de yeso laminado en planta baja.

El forjado de planta baja estará aislado de acuerdo con el CTE.

SOLADOS Y ALICATADOS

Planta baja: pavimento con plaqueta de gres porcelánico rectificado de primera calidad, imitando a tarima, rodapié con el mismo acabado que la carpintería interior.

Primera planta: pavimento laminado flotante tipo AC4, rodapié con el mismo acabado que la carpintería interior; en baño baldosa de gres porcelánico de primera calidad.

Zonas exteriores pavimentos de gres antideslizante de primera calidad.

Alicatado en cocina, baño y aseo, con plaquetas de gres porcelánico de primera calidad

Escalera formada por peldaños de madera, barandilla y estructura metálica

PINTURA

Paredes en interior de viviendas en plástico liso color suave. Techos en interior en plástico liso blanco.

CARPINTERIA EXTERIOR

De aluminio lacado con rotura de puente térmico, formando un conjunto entre aluminio y doble acristalamiento tipo CLIMALIT bajo emisivo de altas prestaciones térmicas y acústicas, según normativa.

Contraventanas de madera.

Puerta valla y entrada garaje PVC imitación madera

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de acceso a vivienda de seguridad acabado madera, con cerradura y herrajes de seguridad, tirador exterior y mirilla óptica.

Puertas de paso con hoja plana con entrecalles horizontales, herrajes de colgar y manivelas lisas en color cromo.

Armarios modulares correderas o abatibles de hoja plana con entrecalles horizontales, balda maletero y barra de colgar.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Instalación eléctrica de acuerdo con Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Mecanismos eléctricos de primera calidad.

Instalación de Telecomunicaciones en vivienda (telefonía básica, telecomunicación por cable y red digital de servicios integrados) con tomas en salón, dormitorios y cocina.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada en color blanco (lavabos e inodoro) de marca Roca o similar equivalente.

Platos de ducha de resina extraplano antideslizante de marca Roca o similar equivalente.

Grifería monomando y acabado cromado en duchas y lavabos.

Tomas de agua fría y puntos de luz en jardín planta baja.

CALEFACCION

Calefacción por caldera individual de gasóleo y con depósito de 500 l situada en edificación aneja.

Radiadores de aluminio en toda la vivienda.

Instalación de Agua Caliente Sanitaria mediante sistema de aerotermia con depósito de 100 I., también situado en edificación aneja."

COCINA

Amueblada con muebles bajos y altos de gran capacidad. Fregadero de un seno y grifo monomando.

Electrodomésticos: Campana extractora, placa vitrocerámica y horno eléctrico. Preinstalación prevista para lavadora y lavavajillas.

NOTAS INFORMATIVAS

Las viviendas tienen Seguro de Garantía Decenal de daños para la obra fundamental en cumplimiento de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación (LOE).

Los materiales definidos serán susceptibles de modificación por necesidades técnicas, estéticas, funcionales, jurídicas, comerciales o de aprovisionamiento, fijadas por la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras, manteniendo siempre la calidad que esta memoria recoge.

Las infografías son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será únicamente el indicado en la correspondiente memoria de calidades.

Documento no contractual.